Ribe Betong

FLYTSKJEMA BETONGBESTILLING

Regler oppdater 01.10.25

Velkommen til Ribe Betong, hva kan jeg hjelpe deg med i dag?

Jeg vil bestille litt betong av dere!
Samme som sist!

OBS! Hva er samme som sist?
Det fikser vi!
Hvor skal det leveres og hva skal du støpe?

Info til Ribe Betong:

- Hvordan?
- Prosjektnr.
- Byggeplass
- Adresse / CO
- Dato
- Byggeplass start
- Mengde
- Kontaktperson
- Intervall

- Trillebår?
- Pumpe?
- Størrelse?
- Betongbil?
- Telerenne?
- Tobb?
- Helikopter?

GULV

- DØNN SVINNREDUSERT (KONTAKT SALG) → DØNN Armert Ringmur (B30M60D8 SYNK 210) 30kg Stålfiber *1
- DØNN ARMERT → DØNN Armert Boliggulv (B30M60D16 25% RED SYNK 240) 20 kg stålfiber *2
- DØNN ARMERT → DØNN Armert GARASJEGULV (B35M45D16 25% RED SYNK 240) 20 kg stålfiber *2
- DØNN FUGERFRI (KONTAKT SALG)
- DØNN LANDBRUK → DØNN Landbruk (B35M45D16 SYNK 220) 4% Silica
- DØNN LAVKARBON → DØNN Lavkarbon (B35M45D16 LKB-A) (B35m45D16 LKB-Pluss) (B35M45D16 Lavkarbon Ekstrem)

VEGG

- DØNN SOLID → Fasthetsklasse Betong kvalitet B30M60 B35M45 B45M40 — Tilslagsstørrelse Pukkstørrelse DMAX 22 DMAX 16 DMAX 8 — Pukk redusert 50% 25% — Synk 160-240 mm
- DØNN ARMERT → Denne skal prosjekteres. Kontakt DØNN Petter: 41551355
- DØNN SKB → Fasthetsklasse Betong kvalitet B30M60 B35M45 B45M40 — Tilslagsstørrelse Pukkstørrelse DMAX 22 DMAX 16 — SKB Bør pumpes! — Utbredelse 550-700 mm
- SV STANDARD → Fasthetsklasse Betong kvalitet B35 SV B45 SV B55 SV — Tilslagsstørrelse Pukkstørrelse DMAX 22 DMAX 16 — Pukk redusert MÅ AVKLARES MED KUNDE — Synk 200-240 mm

SPESIAL BETONG

- NB5 AUV Tilsatt antiutvasking / SKB i frostsoner → Betongspesifikasjon (AUV kan være i kombi med SKB) B35 M40 B45 M40 B55 M40 — Tilslagsstørrelse AUV DMAX 22 — Synkutbredelse AUV 550-630 SKB 550-750 — Andre sammensetninger Kontakt teknolog (NB! Skal pumpes i henhold til NB5)
- FARGET BETONG → Kontakt Teknolog

Pumpe

- TÅRNPUMPE 42M 50M 60M
- PUMPE — PUMI 28M
- SLANGE-UTLEGG — over 30 meter min. 200mm

Telerenne

- TELERENNE — min. 200mm

Tobb

- TOBB

Regler for oppstart u/slange:

60m: smørelass eller 16mm 50% red
50m: smørelass eller 16mm 50% red
42m: fullpukk 16mm / 22mm 50% red
28m: fullpukk 16mm / 22mm

Regler for oppstart m/slange inntil 30 meter:
Slangeutlegg 2,5": 16mm 50% red
Slangeutlegg 3" : 22mm 25% red

Ved slangeutlegg over 100 meter: min. 240 mm / Kontakt Jaran

Spesialbetonger:
Farget betong og betong som skal slipes må ha samme steinstørrelse.

Da sender jeg en ordrebekreftelse.

På den står det en oppsumering på hva du har bestilt. Sjekk denne slik at jeg er sikker på at jeg har forstått deg riktig.

Det står også et telefonnummer, som er direkte til blandeverket.

Dette kan du bruke når leveringen er i gang. Ellers ringer du bare meg om det skulle være noe.

Ønsker deg en god dag videre.!

***1 DØNN Armert Ringmur:**
30kg 3D stålfiber 45/50 brukes i ringmurer (min. 150 mm bredde, maks 1 m høyde) med stabilt underlag.

Best i kombinasjon med tradisjonell armering i toppen av Ringmuren. Viktig at det foreligger en beskrivelse av fremgangsmåten, denne finnes hos ringmurs-leverandøren.

***2 DØNN Armert bolig- og garasjegulv:**
20kg 3D Stålfiber 45/50 brukes i både boliggulv og garasjegulv. Selv ved lave laster bør tverrsnitt ikke være tynnere enn 100 mm, grunnet fare for kantreisning. Konseptet utføres som fritt flytende. Det vil si at man støper på et lag 0,2mm plast som gjør at betongen kan trekke seg sammen under herding, uten at den sitter fast mot underlaget og gir uønskede sprekke Det skal også brukes 10 –20 mm skumplast mot tilstøtende konstruksjoner for å unngå fastholding.

Herdetiltak:
Herdemembran rett etter avtrekk og et lag etter skuring/glatting

Vanning når betongen har fått 1 døgns modenhet.

Husk at herdemembran er like viktig om vitern som om sommeren.

Tildekk med plast så fort som mulig!

Vinterstøp (ved 5 pluss eller lavere)

Bestill betongen med økt temperatur

Varmen i betong skal gå til størkning og heding- Ikke til å smelte snø og is. Ingen støping mot frosne Flater.

Husk at herdemembran er like viktig om vitern som om sommeren.

Dekk til så fort som mulig med vinter-matte eller lignende!